

Dove

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Darbeye dayanıklı polikarbon (PC)
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal Polikarbon(PC) difüzör
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	15-25W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
06152.34.30.014	15	1500	3000	Ra>80	340x120	1,3
06152.34.40.015	15	1400	4000	Ra>80	340x120	1,3
06152.34.30.017	18	1800	3000	Ra>80	340x120	1,3
06152.34.40.018	18	1700	4000	Ra>80	340x120	1,3
06152.34.30.026	25	2700	3000	Ra>80	340x120	1,3
06152.34.40.027	25	2600	4000	Ra>80	340x120	1,3

