

Plate

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aplik



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Döküm Alüminyum
Difüzör Opal Polikarbonat Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 14-19W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90
- Plug-in Connector
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
09112.27.30.010	14	900	3000	Ra>80	275x80	1,3
09112.27.40.011	14	1000	4000	Ra>80	275x80	1,3
09112.27.30.016	19	1150	3000	Ra>80	275x80	1,3
09112.27.40.017	19	1250	4000	Ra>80	275x80	1,3

