

# Plate

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aplik



Renk Seçenekleri



Ral 7016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Döküm Alüminyum  
**Difüzör** Opal Polikarbonat Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 14-19W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90  
- Plug-in Connector  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü



Sipariş Kodu	W	Işık Kaynağı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
09112.27.30.010	14	700	3000	Ra>80	275x80	1,3
09112.27.40.011	14	715	4000	Ra>80	275x80	1,3
09112.27.30.016	19	925	3000	Ra>80	275x80	1,3
09112.27.40.017	19	980	4000	Ra>80	275x80	1,3

