

# Escape

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri  Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Polikarbon ve Askı Tiji  
**Çerçeve** Folyo Baskılı Akrilik Lens  
**Difüzör** Şeffaf Pleksiglas  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 1.2W  
**Güç Faktörü** >0.90  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray Sürücü  
**Ortam Sıcaklığı** 0°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM  
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Connector  
- Class-I Koruma Sınıfı - PIR Sensör  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı, Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Kg
80512.000.009-İK09-I K10	1,2	20	Çift Yüzlü	3H	40x200x264	0,33

