


Grus Gamma

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma







Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
06114.14.30.049	54	4900	3000	Ra>80	255x1435x82	3.0
06114.14.40.051	54	5100	4000	Ra>80	255x1435x82	3.0

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil
Optik Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal lens
LED Ömür 50.000 saat
L80B50
Montaj Sistemi Sıva Üstü / Sarkıt

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi 80
Renk Bin Değeri Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT) 3000K/4000K

ELEKTRİKSEL

Güç (W) 54W
Güç Faktörü >95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablolama Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkıt



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com