

# Shield-T

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Metal Sac
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



Güç (W)	28-35W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
04101.66.30.029	28	2900	3000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.40.030	28	3000	4000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.30.033	33	3200	3000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.40.032	33	3300	4000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.30.035	35	3500	3000	Ra>80	630x630x90	7,5
04101.66.40.036	35	3600	4000	Ra>80	630x630x90	7,5

