Drop

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma

Renk Seçenekleri

Ral 9016 | Ral 9006 | Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik Reflektör + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	35°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	7-12W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü
- Harici IP65 Sürücü Kutusu

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay





Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05378.90.30.007	7	800	35°	3000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6
05378.90.40.007	7	850	35°	4000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6
05378.90.30.010	12	1180	35°	3000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6
05378.90.40.010	12	1245	35°	4000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com