

Drop

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik Reflektör + Cam
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
ışık Çıkış Açısı 35°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 7-12W
Güç Faktörü >0.95
ışık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Harici IP65 Sürücü Kutusu

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05378.90.30.007	7	800	35°	3000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6
05378.90.40.007	7	850	35°	4000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6
05378.90.30.010	12	1180	35°	3000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6
05378.90.40.010	12	1245	35°	4000	Ra>80	90x58	Ø75	0,6

