

# Cubic

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Reflektör** Metalize Yüzeyle Optik  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 40°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




**Güç (W)** 15W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** COB LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Class-II Koruma Sınıfı

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
05377.11.30.012	15	1200	3000	100x100x120
05377.11.40.013	15	1300	4000	100x100x120

