

Cubic

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyle Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 40°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W) 15W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Class-II Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)
05377.11.40.013	15	1300	4000	100x100x120

