

# Mark

İç Aydınlatma - Aplikler



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Difüzör** Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Asimetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 2W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** 50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- PIR Sensör  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06201.99.30.002	2	50	3000	Ra>80	89x89x42,5	0,3
06201.99.40.002	2	50	4000	Ra>80	89x89x42,5	0,3

