

Rising

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Reflektör	Eloksallı alüminyum
Cam	Temperli kumlu
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü / Sarkıt

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	47-200W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
--------------------	-------------------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
07301.06.40.056	47	5670	4000	Ra>80	216x633x78	5,8
07301.09.40.085	70	8500	4000	Ra>80	216x915x78	7,0
07301.12.40.113	94	11350	4000	Ra>80	216x1197x78	8,1
07301.15.40.142	120	14200	4000	Ra>80	216x1477x78	9,2
07301.12.40.184	160	18400	4000	Ra>80	291x1197x78	11,5
07301.15.40.225	200	22500	4000	Ra>80	291x1477x78	13,0

