

Beam D

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aplik



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Döküm Alüminyum
Reflektör	Parlak Alüminyum
Cam	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya	RAL 7016 Antrasit

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Direk-Endirek
Işık Çıkış Açısı	43°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	2x13
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxHxL (mm)	Kg
06602.91.30.022	2x13	2x810	3000	Ra>80	90x225x135	1,8
06602.91.40.023	2x13	2x1035	4000	Ra>80	90x225x135	1,8

