

# Proof

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Darbeye Dayanıklı Gri - PC Enjeksiyon  
**Difüzör** Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal - PC Enjeksiyon  
**Kilitleme sistemi** Metal Mandal - Paslanmaz Çelik

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 25-47W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Sürücü  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Plug-in Connector  
- PIR Sensör  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Kg	L (mm)
07101.14.30.030	25	2880	3000	1,6	1185
07101.14.40.030	25	3000	4000	1,6	1185
07101.14.30.036	32	3456	3000	1,6	1185
07101.14.40.036	32	3850	4000	1,6	1185
07101.14.30.043	40	4128	3000	1,8	1185
07101.14.40.043	40	4230	4000	1,8	1185
07101.14.30.049	47	4700	3000	1,8	1185
07101.14.40.049	47	4900	4000	1,8	1185
07101.15.40.049	28	3900	4000	2	1485

