

Proof

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Darbeye Dayanıklı Gri - PC Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal - PC Enjeksiyon
Kilitleme sistemi Metal Mandal - Paslanmaz Çelik

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 25-47W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Sürücü
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Kg	L (mm)
07101.14.30.030	25	2880	3000	1,6	1185

