

Proof

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Darbeye Dayanıklı Gri - PC Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal - PC Enjeksiyon
Kilitleme sistemi Metal Mandal - Paslanmaz Çelik

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 25-47W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Sürücü
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector - Class-II Koruma Sınıfı
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Kg	L (mm)
07101.14.40.043	40	4230	4000	1,8	1185

