

# Proof

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Darbeye Dayanıklı Gri - PC Enjeksiyon  
**Difüzör** Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal - PC Enjeksiyon  
**Kilitleme sistemi** Metal Mandal - Paslanmaz Çelik

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL


**Güç (W)** 25-47W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Sürücü  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM  
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector - Class-II Koruma Sınıfı  
- PIR Sensör - AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	Kg	L (mm)
07101.15.40.049	28	3900	4000	2	1485

