

Sunny

Dış Aydınlatma - Projektör



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli akrilik optik lens
Cam	Temperli şeffaf
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	10°-25°-45°-120°
UGR Derecesi	70
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K



ELEKTRİKSEL

Güç (W)	54-151W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	Lm	CRI	WxLxH (mm)	Kg
09290.24.40.061	50	5750	4000	Ra>70	192x377x122	4,8
09290.24.40.077	75	8625	4000	Ra>70	192x377x122	4,8
09290.34.40.111	100	11500	4000	Ra>70	292x377x122	5,8
09290.44.40.162	150	17250	4000	Ra>70	392x377x122	9,3

