

Dragon

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Kaplı Reflektör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	30° - 42°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	28W-37W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05310.16.30.032	28	2241	30-42°	3000	Ra>80	Ø190x160	Ø175	1,0
05310.16.40.034	28	2450	30-42°	4000	Ra>80	Ø190x160	Ø175	1,0
05310.16.30.041	37	3000	30-42°	3000	Ra>80	Ø190x160	Ø175	1,0
05310.16.40.043	37	3200	30-42°	4000	Ra>80	Ø190x160	Ø175	1,0

