

# Dragon

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Gövde</b>     | Alüminyum Enjeksiyon     |
| <b>Çerçeve</b>   | Alüminyum Enjeksiyon     |
| <b>Reflektör</b> | Metalize Kaplı Reflektör |
| <b>Boya</b>      | Elektrostatik Toz Boya   |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 30° - 42°    |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 19     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 28W-37W                          |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                            |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | COB LED                          |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                     |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                    |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM                       |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi         |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K                   |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-I Koruma Sınıfı       | - AC-DC Besleme(MBS)              |

## MONTAJ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Altı |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Çelik Yay |



| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı    | CCT  | CRI   | ØxH (mm) | Kesim Ölç. (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|--------|------|-------|----------|-----------------|-----|
| 05310.16.40.043 | 37 | 3200 | 30-42° | 4000 | Ra>80 | Ø190x160 | Ø1750           | 1,0 |

