

Hollow

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon |
| Çerçeve | Alüminyum Enjeksiyon |
| Reflektör | Metalize Yüzeyle Optik Refleks + Cam |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 36° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Güç (W) | 7-10W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | COB LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |



| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|------------|----------------------|
| 05318.88.40.011 | 10 | 1160 | 36° | 4000 | Ra>80 | 85x85x68 | 75x75 |

