

Sumba

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Profil |
| Yan Kapak | PC Enjeksiyon |
| Difüzör | Opal Difüzör |
| Boya | Eloksal Kaplama |
| Boyutlar(mm) | 65(W) x 87(H) |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Işık Dağılımı | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 130° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Güç (W) | 19-48W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-II Koruma Sınıfı | - PIR Sensör |
| - AC-DC Besleme(MBS) | |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |



| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|-----|
| 07102.12.30.042 | 40 | 4500 | 3000 | Ra>80 | 65x1160x87 | 2,7 |

