


Luna-014

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
LED Ömür	50.000 saat
L70B50	
Montaj Sistemi	Sıva Altı

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	13W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi
Plug-in Connector

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05393.14.30.011	13	1315	3000	Ra>80	139x53	125
05393.14.40.012	13	1370	4000	Ra>80	139x53	125

