

# Adella-K2

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Gövde     | Alüminyum Enjeksiyon                   |
| Çerçeve   | Alüminyum Enjeksiyon                   |
| Reflektör | Metalize Yüzeyli Optik Reflektör + Cam |
| Boya      | Elektrostatik Toz Boya                 |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 30°          |
| UGR Derecesi     | UGR < 22     |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Güç (W)         | 26-68W                           |
| Güç Faktörü     | >0.95                            |
| Işık Kaynağı    | COB LED                          |
| Kablo           | Halojen-Free                     |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C                    |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM                       |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi         |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K                   |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-I Koruma Sınıfı       | - AC-DC Besleme(MBS)              |

## MONTAJ

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Metal Yay |



| Sipariş Kodu    | W    | Lm   | Açı | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) |
|-----------------|------|------|-----|------|-------|------------|----------------------|
| 52682.13.40.044 | 2x18 | 3710 | 30° | 4000 | Ra>80 | 300x185x85 | 290x175              |

