

Beam T

Dış Aydınlatma - Dış Mekan Aplik



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Döküm Alüminyum
Reflektör	Parlak Alüminyum
Cam	Temperli, Şeffaf Cam Difüzör
Boya	RAL 7016 Antrasit

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Direk
Işık Çıkış Açısı	43°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	10-12W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- Tunable White	- 2700K ~ 6500K
- CRI > 90	- Class-I Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
-------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05260.90.40.012	12	1200	4000	Ra>80	90x138	0,65

