

Darkpit-090

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------|---|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Sac |
| Çerçeve | Metal Sac |
| Reflektör | Parlama Engelleyici Siyah Reflektör |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 45° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 19 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 10W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | COB LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |



| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | CRI | ØxH (mm) | Kesim Ölç. (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|----------|-----------------|-----|
| 05111.09.30.010 | 10 | 940 | 45° | 3000 | Ra>80 | 92x95 | Ø85 | 0,3 |
| 05111.09.40.011 | 10 | 1010 | 45° | 4000 | Ra>80 | 92x95 | Ø85 | 0,3 |

