

# Darkpit-118

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Sac  
**Çerçeve** Metal Sac  
**Reflektör** Parlama Engelleyici Siyah Reflektör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 45°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 14W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** COB LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05111.11.30.015	14	1370	45°	3000	Ra>80	118x102	Ø105	0,5
05111.11.40.015	14	1440	45°	4000	Ra>80	118x102	Ø105	0,5

