

# Wink-G

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>Gövde</b>   | Metal Sac                          |
| <b>Difüzör</b> | Temperli Şeffaf Cam + Opal Difüzör |
| <b>Boya</b>    | Elektrostatik Toz Boya             |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Optik</b>            | Direk - Endirek |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 120°            |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22        |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80        |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3    |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 32-60W                            |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                 |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +40°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                           |

## MONTAJ

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Altı    |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Metal Braket |



| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|----------------------|-----|
| 02141.66.40.025 | 32 | 2970 | 4000 | Ra>80 | 595x595x90 | 580x580              | 6,1 |

