

# Running Kesintisiz Sistem

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Running



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik toz boyalı ekstrüzyon alüminyum profil

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL

## OPSİYONEL


DALI  
Acil Aydınlatma Ünitesi

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü, Sarkıt



\* Gövde Sistemi (Kapaksız)



Sipariş Kodu	Kablo	Açıklama	WxLxH (mm)	Kg
72530.05.100	5 Wire	On/Off	62x1436x59	1,8
72730.05.100	7 Wire	DALI	62x1436x59	1,9
72930.05.100	9 Wire	DALI + Emergency Kit	62x1436x59	2,0
72530.05.200	5 Wire	On/Off	62x2872x59	3,6
72730.05.200	7 Wire	DALI	62x2872x59	3,8
72930.05.200	9 Wire	DALI + Emergency Kit	62x2872x59	4,0
72530.05.300	5 Wire	On/Off	62x4308x59	5,4
72730.05.300	7 Wire	DALI	62x4308x59	5,7
72930.05.300	9 Wire	DALI + Emergency Kit	62x4308x59	6,0

