

# Space IP65

İç Aydınlatma - Gizli Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Ekstrüzyon Alüminyum Profil  
**Difüzör** Ekstrüzyon Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL





**Güç (W)** 7-14W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



| Sipariş Kodu    | W/m | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg   |
|-----------------|-----|------|------|-------|------------|------|
| 08131.05.30.007 | 7   | 675  | 3000 | Ra>80 | 21x515x22  | 0,25 |
| 08131.05.40.007 | 7   | 725  | 4000 | Ra>80 | 21x515x22  | 0,25 |
| 08131.10.30.014 | 14  | 1350 | 3000 | Ra>80 | 21x1015x22 | 0,40 |
| 08131.10.40.014 | 14  | 1450 | 4000 | Ra>80 | 21x1015x22 | 0,40 |

