

# Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri



Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Polikarbon ve Askı Tiji  
**Çerçeve** Folyo Baskılı Akrilik Lens  
**Difüzör** Şeffaf Pleksiglas  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL

**Güç (W)** 1.2W  
**Güç Faktörü** >0.90  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray  
**Ortam Sıcaklığı** 0°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM  
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Connector  
- Class-II Koruma Sınıfı - PIR Sensör  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Metal Braket



| Sipariş Kodu            | W   | Lm | Kullanım Şekli | Batarya | WxHxL (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg   |
|-------------------------|-----|----|----------------|---------|------------|----------------------|------|
| 80521.000.001-İK01      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.002-İK02      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.003-İK03      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.004-İK04      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.005-İK05      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.006-İK06      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.007-İK07      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.008-İK08      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.009-İK09      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.010-İK10      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.011-İK11      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.012-İK12      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.013-İK13      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.014-İK14      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.015-İK15      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.016-İK16      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.017-İK17      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.018-İK18      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.019-İK19      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.020-İK20      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.021-İK21      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.022-İK22      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.023-İK23      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80521.000.024-İK24      | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü      | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.001-İK01-K02  | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.003-İK03-IK04 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.005-İK05-IK06 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.007-İK07-IK08 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.009-İK09-IK10 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.011-İK11-IK12 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.013-İK13-IK14 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.015-İK15-IK16 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |
| 80522.000.017-İK17-I    | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü     | 3H      | 92x210x264 | 295x50               | 0,33 |

| K18                          |     |    |            |    |            |        |      |  |
|------------------------------|-----|----|------------|----|------------|--------|------|--|
| 80522.000.019-IK19-I<br>K20  | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü | 3H | 92x210x264 | 295x50 | 0,33 |  |
| 80522.000.021-IK021-<br>IK21 | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü | 3H | 92x210x264 | 295x50 | 0,33 |  |
| 80522.000.022-IK22-I<br>K23  | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü | 3H | 92x210x264 | 295x50 | 0,33 |  |
| 80522.000.024-IK24-I<br>K25  | 1.2 | 20 | Çift Yüzlü | 3H | 92x210x264 | 295x50 | 0,33 |  |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. [www.ikizleraydinlatma.com](http://www.ikizleraydinlatma.com)

+90 (216) 397 22 16  
info@ikizleraydinlatma.com

