

Sparrow

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 36°-24°-10°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 15-20W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - Tunable White
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri

MONTAJ

Montaj Tipi Ray Soket



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxL (mm)	Kg
05668.80.30.017	15	1660	36°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.018	15	1720	36°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.30.021	20	2170	36°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.022	20	2270	36°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.30.014	15	1640	24°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.015	15	1750	24°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.30.018	20	1850	24°	3000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2
05668.80.40.019	20	1950	24°	4000	Ra>80	Ø60x163x90	1,2



Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K. Katalogta ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir. İkiizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

