

Sparrow

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyle Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
İşık Çıkış Açısı 36°-24°-10°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 15-20W
Güç Faktörü >0.95
İşık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - Tunable White
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri

MONTAJ

Montaj Tipi Ray Soket



| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | CRI | ØxL (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|------------|-----|
| 05668.80.30.017 | 15 | 1660 | 36° | 3000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.40.018 | 15 | 1720 | 36° | 4000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.30.021 | 20 | 2170 | 36° | 3000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.40.022 | 20 | 2270 | 36° | 4000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.30.014 | 15 | 1640 | 24° | 3000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.40.015 | 15 | 1750 | 24° | 4000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.30.018 | 20 | 1850 | 24° | 3000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |
| 05668.80.40.019 | 20 | 1950 | 24° | 4000 | Ra>80 | Ø60x163x90 | 1,2 |

