

Star Mini

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
İşık Çıkış Açısı 40°,72°
UGR Derecesi UGR < 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13-38W
Güç Faktörü >0.95
İşık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05110.11.30.014	13	1500	40°	3000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.40.015	13	1550	40°	4000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.30.023	20	2330	40°	3000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.40.024	20	2450	40°	4000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.30.027	24	2680	40°	3000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.40.028	24	2780	40°	4000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.30.036	32	3680	40°	3000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.40.037	32	3780	40°	4000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.30.042	39	4275	40°	3000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6
05110.11.40.043	39	4375	40°	4000	Ra>80	Ø119x108	Ø106	0,6

