

Modus-T

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 36°
UGR Derecesi UGR ≤ 19
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 14-20W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI *
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM *
- Acil Aydınlatma Kiti *
- 2700K ~ 6500K
- Class-II Koruma Sınıfı

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı Vida Dübel Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05648.97.30.013	14	1810	36°	3000	Ra>80	100x200	0,8
05648.97.40.014	14	1910	36°	4000	Ra>80	100x200	0,8
05648.97.30.018	20	2530	36°	3000	Ra>80	100x200	0,9
05648.97.40.019	20	2700	36°	4000	Ra>80	100x200	0,9

