

Modus-T

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	14-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI *	- 1-10V DIM *
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Kiti *
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05648.97.30.013	14	1810	36°	3000	Ra>80	100x200	0,8

