

Modus-T

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör	Metalize Yüzeyli Optik
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	36°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	14-20W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI *	- 1-10V DIM *
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Kiti *
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı, Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05648.97.40.019	20	2700	36°	4000	Ra>80	100x200	0,9

