



Draw

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Darbeye dayanıklı polikarbon (PC)
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon (PC) difüzör
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000K

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	26-48W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)
07102.67.40.030	26	3000	4000	Ra>80	73x1165x79
07102.67.40.041	37	4160	4000	Ra>80	73x1165x79
07102.67.40.049	46	4930	4000	Ra>80	73x1165x79
07102.67.40.038	32	3800	4000	Ra>80	73x1445x79
07102.67.40.045	40	4800	4000	Ra>80	73x1445x79
07102.67.40.052	48	5200	4000	Ra>80	73x1445x79

