

# Flipper

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Döküm Alüminyum
<b>Çerçeve</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Cam</b>	Temperli Şeffaf Cam
<b>Reflektör</b>	Akrilik Optik Lens
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Asimetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 25
<b>CRI</b>	CRI ≥ 70
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




<b>Güç (W)</b>	40-165W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD High Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	ØD (Konsol-mm)	Kg
09277.24.40.056	40	4670	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.24.40.098	70	9800	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.34.40.140	100	14000	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.44.40.182	130	18200	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.44.40.230	165	16920	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3

