

Flipper

Dış Aydınlatma - Kentsel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Döküm Alüminyum
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Cam	Temperli Şeffaf Cam
Reflektör	Akrilik Optik Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 25
CRI	CRI ≥ 70
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	40-165W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K	- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	ØD (Konsol-mm)	Kg
09277.24.40.056	40	4670	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.24.40.098	70	9800	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.34.40.140	100	14000	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.44.40.182	130	18200	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3
09277.44.40.230	165	16920	4000	Ra>70	290x530x100	40/52/60	8,3

