

Perla-SK1

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|------------------|------------------------|
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon |
| Çerçeve | Metal Sac |
| Reflektör | Metalize Yüzeyle Optik |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 35° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL


| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Güç (W) | 11W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | COB LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Kiti * |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - PIR Sensör * |
| - AC-DC Besleme(MBS) | |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Montaj Aparatı | Vida Dübel Seti |



| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | CRI | WxLxH (mm) |
|-----------------|----|-----|-----|------|-------|-------------|
| 05480.11.30.007 | 11 | 930 | 35° | 3000 | Ra>80 | 100x100x130 |
| 05480.11.40.007 | 11 | 990 | 35° | 4000 | Ra>80 | 100x100x130 |

