


# Draw-M

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9006

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	CO-EX Ekstrüzyon PC Profil
<b>Yan Kapak</b>	PC Enjeksiyon
<b>Difüzör</b>	PC Opal Difüzör
<b>Boyutlar(mm)</b>	53(W) x 58(H)

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 25
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	17-53W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Acil Durum Kiti (1 saat/3 saat)	- 2700K ~ 6500K

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07102.11.30.055	53	6700	3000	Ra>80	1410	1,00

