

Icon

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde UV Katkılı PC Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Işık Geçirgenlikli Opal Polikarbon(PC)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13-25W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
06152.34.40.019	18	2310	4000	Ra>80	325x100	1,3

