

Snow-T 026

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Gövde | Alüminyum |
| Çerçeve | Alüminyum Enjeksiyon |
| Difüzör | Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 110° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Güç (W) | 30W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Class-I Koruma Sınıfı |
| - PIR Sensör | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Montaj Aparatı | Vida Dübel Seti |



| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | ØxH (mm) |
|-----------------|----|------|------|-------|----------|
| 03170.23.40.032 | 30 | 3150 | 4000 | Ra>80 | Ø263x130 |

