

Force-SR

Reflektörlü

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüde Alüminyum
Çerçeve	Ekstrüde Alüminyum
Reflektör	UV Stabilize Lens
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik / Asimetrik
Işık Çıkış Açısı	60° -90°-150°
UGR Derecesi	UGR < 22
CRI	CRI > 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	47-86W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	High Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Sürücü
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
07301.21.40.067	47	6700	4000	Ra>80	610	5.5
07308.9R.40.134	86	13400	4000	Ra>80	900	7.2

