

# Mino 100

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Çerçeve</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Reflektör</b>	Metalize Yüzeyli Optik Reflektör + Cam
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	32°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 16
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	12-20W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	COB LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-I Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05112.10.30.011	12	1270	32°	3000	Ra>80	100x110	Ø90
05112.10.40.012	12	1340	32°	4000	Ra>80	100x110	Ø90
05112.10.30.014	15	1470	32°	3000	Ra>80	100x110	Ø90
05112.10.40.015	15	1550	32°	4000	Ra>80	100x110	Ø90
05112.10.30.018	20	1850	32°	3000	Ra>80	100x110	Ø90
05112.10.40.019	20	1950	32°	4000	Ra>80	100x110	Ø90

