

Mino 080

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyli Optik Reflektör+ Cam
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 32°
UGR Derecesi UGR ≤ 16
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 7-10W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05112.08.30.006	7	670	32°	3000	Ra>80	Ø82x84	Ø75	0,2
05112.08.40.006	7	700	32°	4000	Ra>80	Ø82x84	Ø75	0,2
05112.08.30.009	10	1000	32°	3000	Ra>80	Ø82x84	Ø75	0,2
05112.08.40.010	10	1050	32°	4000	Ra>80	Ø82x84	Ø75	0,2

