

Coral-L

Dış Aydınlatma - Projektör



Renk Seçenekleri



Ral 7016

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|--------------|--|
| Gövde | Döküm Alüminyum Gövde |
| Optik | Projektör/Tünel Aydınlatması İçin Akrilik Optik Lens |
| Cam | Temperli, Şeffaf Cam Difüzör |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Optik | Asimetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 18°-40°-60°-90°-ASM |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 70-150W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD High Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

Montaj Aparatı Metal Konsol



| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | Açı | Kg |
|-------------------------------|-----|-------|------|-------|-----|-----|
| 09294.29.40.285.N00 0.30.7 | 190 | 28500 | 4000 | Ra>70 | 30° | 8,2 |

