

Target - Wallwasher

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör PC Optik Reflektör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 83°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL





Güç (W) 9W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı High Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM
- Tunable White - Acil Aydınlatma Kiti *
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Enerji Giriş
Konnektörü
- Class-I Koruma Sınıfı - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)
05115.88.30.018	9	540	83°	3000	Ra>80	155x50x51	145x40
05115.88.40.018	9	620	83°	4000	Ra>80	155x50x51	145x40

