

Slope - Wallwasher

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör Metalize Yüzeyle Optik
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Asimetrik
Işık Çıkış Açısı 36°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 12W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı COB LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay



Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)
05114.88.30.018	13	1250	36°	3000	Ra>80	98x98x100	86x86
05114.88.40.019	13	1380	36°	4000	Ra>80	98x98x100	86x86

